

ユニ
UNフェンス・FMフェンス 新規ラインナップ

SATIN BLACK COLOR

サテンブラック

サテンブラック カラー

製品
WEB
ページ



艶を抑えた上質な黒

WIRE NET & FENCE



朝日スチール工業株式会社

<https://www.asahi-fence.co.jp>



※画像はイメージです。

反射光を和らげ、写り込みも低減

NEW ユニ UN フェンス



NEW FM フェンス



サテン模様

目かくしフェンス



目かくしフェンスLV



ピケットフェンス



塗装表面の細かな凹凸が光を乱反射させることにより、写り込みや眩しさを低減します。

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

■対応フェンス

目かくしフェンス	XW型、AM型、門扉 (XAブラインド、PHブラインド、PNブラインド、XNブラインド)
目かくしフェンス LV	ルーバータイプ、門扉
ピケットフェンス	PW-A型・R型・F型・M型・V型・SS型、PS-FC型・KC型・FB型・KB型、門扉
ユニ UN フェンス	A型、R型、AS型、SS型、門扉
FM フェンス	A型、門扉

※本製品は受注生産品です。

※サテンブラック用のボルト・ナットおよび、U型金具は景観ブラウン色になります。

※フェンス支柱規格・寸法、埋込、基礎寸法、門扉構造については弊社カタログをご確認ください。

! 注意

- 弊社の一般タイプのフェンス製品は、強度について配慮の上設計・製造しておりますが、原則として平地での囲障としての使用を目的とした製品です。この目的以外でのご使用は思わぬ事故につながる可能性があります。
- 屋上、高台、その他強風地域で使用しないでください。(必要に応じた強度検討を致しますので、弊社までご相談ください。)
- 本製品は不燃材料ではありません。不燃材料の使用が必要な場所では使用しないでください。
- 積雪地帯での使用の場合は、積雪の状況に応じた強度検討を致しますので、弊社までご相談ください。
- 使用環境により品質劣化が進みやすくなりますのでご注意ください。設置場所環境(公害・塩害・水害等)を調査の上、仕様を決定してください。
- 腐食性ガス・海水・砂塵にさらされるような環境では、短期間のうちに使用に耐えない状態になることがあります。
- フェンス柱地際部の処理はモルタル充てんを十分にし、基礎天端に水切り勾配を必ず付けてください。また基礎天端が土中に埋まる場合にはコンクリートで保護し水切り勾配を付けるか、弊社指定の垂鉛テープを巻いて土との接触がないようにしてください。地際部に水が溜まったり、柱が土と直接接触した状態では、めっきや塗装が早期に侵されます。(基礎天端が土中に埋まる場合には強度検討を致しますので、弊社までご相談ください。)
- 弊社製品に関するご不明点の確認、ご相談に関しましては、各地区の弊社営業担当者が対応させていただきます。何なりとお問い合わせください。

WIRE NET & FENCE



朝日スチール工業株式会社

〈注記〉製品の品質向上のため、予告なく製品仕様を一部変更する事があります。